FLAT-5XL®

® Trade model

Dimensiones	457 mm x 510 mm
Mindestens einzuhaltende Dachneigung	35% - 19º (*)
Gewicht	6,55 Kg./Einheit
Einheiten / m²	5,4 Einheiten
Einheiten pro Trauflinie	2 Einheiten
Nutzbreite	476 mm
Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL 50 mm	340-390 mm
Paletten Info	152 Einheiten / 1.023 Kg.
Mindestbestellung	2 Einheiten

Nach D.3 RP34.02 Gebirgsklima

Dichtheitsprüfung Perfekt wasserdichter MobyDick II getestet (CTMNC - Paris)

Näherungswerte: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

(*) In Zone 1 (geschützter Bereich) versetzt angeordnet mit wasserdichtem Laminat und einem Abstand der Dachlatten von 340 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie das Pitch-Panel gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet gemäß UNE-EN 136020.

FLAT-10 Tech

Dimensiones	475 mm x 285 mm
Mindestens einzuhaltende Dachneigung	35% - 19º (*)
Gewicht	3,5 Kg./unit
Einheiten / m²	9,9 Einheiten
Einheiten pro Trauflinie	4 Einheiten
Nutzbreite	250 mm
Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL	365-400 mm
Paletten Info	240 Einheiten / 865 Kg. 320 Einheiten / 1.160 Kg.
Mindestbestellung	5 Einheiten

Nach D.3 RP34.02 Gebirgsklima

Dichtheitsprüfung Perfekt wasserdichter MobyDick II getestet (CTMNC - Paris)

Näherungswerte: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

(*) In Zone 1 (geschützter Bereich) versetzt angeordnet mit wasserdichtem Laminat und einem Abstand der Dachlatten von 365 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie das Pitch-Panel gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet gemäß UNE-EN 136020.

TECHNICA-10

Dimensionen	475 mm x 262 mm
Mindestens einzuhaltende Dachneigung	35% - 19º (*)
Gewicht	3,3 Kg./unit
Einheiten / m²	10,7 Einheiten
Einheiten pro Trauflinie	4,5 Einheiten
Nutzbreite	258 mm
Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL	370-415 mm
Paletten Info	280 Einheiten / 1.000 Kg.
Holzpalette container	210 Einheiten / 750 Kg.
Mindestbestellung	5 Einheiten

Nach D.3 RP34.02 Gebirgsklima

Dichtheitsprüfung Perfekt wasserdichter MobyDick II getestet (CTMNC - Paris)

Näherungswerte: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

(*) In Zone 1 (geschützter Bereich) versetzt angeordnet mit wasserdichtem Laminat und einem Abstand der Dachlatten von 370 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie das Pitch-Panel gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet gemäß UNE-EN 136020.

TB-10 Tech

Dimensionen	475 mm x 282 mm
Mindestens einzuhaltende Dachneigung	30% - 17º (*)
Gewicht	3,6 Kg./unit
Einheiten / m²	10,4 Einheiten
Einheiten pro Trauflinie	4,25-4,54 Einheiten
Nutzbreite	235-220 mm
Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL	390-410 mm
Paletten Info	210 Einheiten / 771 Kg.
Holzpalette container	140 Einheiten / 514 Kg.
Mindestbestellung	5 Einheiten

Nach D.3 RP34.02 Gebirgsklima

Dichtheitsprüfung Perfekt wasserdichter MobyDick II getestet (CTMNC - Paris)

Näherungswerte: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der Dachziegel zulässig.

Typ: Doppelte seitliche Überlappung und doppelte Überlappung in der Länge. Die Installation muss den regionalen Regelungen zu Design und Befestigung von Dächern mit Tondachziegeln und den Tejas Borja-Spezifikationen entsprechen.

(*) Überprüfen Sie das Pitch Panel entsprechend der Dachlänge und dem geografischen Gebiet.

Borja JET

Sidney Graphite

Ctra. Llíria a Pedralba, Km. 3
46160 Llíria, Valencia, SPAIN
T.+34 96 279 80 16
F. +34 96 278 25 63
info@tejasborja.com

tejasborja.com

12C Years

Händler

TEJAS BORJA
Since 1899

Borja EXTREM

Exklusiv bei Tejas Borja, wird in einem speziellen Rollenofen beim Herstellungsprozess keramischer Ton mit sehr geringer Wasseraufnahme (<3%) verwendet, was die Produktion von extremen Dachziegelgrößen ermöglicht.

® TRADE MODEL

FLAT-5XL®

DIE ® EVOLUTION

FLAT-10 Tech | TECHNICA-10 | TB-10 Tech

Borja TECH

Die Herstellung wird in Gipsformen und H-Kassetten ausgeführt. Kompakter Ton. Sehr geringe Absorption und hohe Beständigkeit.

Borja JET

Ceramic SLATE

Nepal Orange

Dublin Grey

Paris Ocre

Ceramic STONE

Austin Grey

Denver Gold


Denver Iris

Ceramic CEMENT


Sidney Ghaphite

Ceramic OXIDE

Tokyo Copper

Ceramic COTTO

Ibiza Pink

Ceramic MARBLE

Roma Dark

Ceramic WOOD

Toronto Oak

FLAT-10 Tech	
FLAT-5XL®	

Borja LINE

FLAT-5XL® PLAIN COLOUR


Leon

FLAT-10 Tech PLAIN COLOUR


Leon

Mid Grey

Graphite

Chocolate

FLAT-10 Tech NATURE

Red

Moss Red

TECHNICA-10 NATURE

Red

Moss Red

TECHNICA-10 PLAIN COLOUR

Light Grey


Mid Grey

Graphite


Chocolate

TB-10 Tech PLAIN COLOUR

Red

Moss Red

Fosca

Manoir®

Edetania®

Lamalou®

TB-10 Tech CENTENARIA®

Entrepins

Irati

Ground

Sand

TB-10 Tech NATURE


Graphite

Chocolate