



# SSB-Entkopplungsfolie

## Folie zur Entkopplung von Fliesenbelägen

**Art.-Nr. 205970**

### Eigenschaften:

- feuchtigkeits- und alkalibeständige Entkopplungsbahn für den Innenbereich
- beständig gegen Mikroorganismen
- leichte Verarbeitung

### Einsatzgebiete:

SSB-Entkopplungsfolie wird zur Entkopplung unter Fliesen im Innenbereich, ohne abdichtende oder schalldämmende Wirkung eingesetzt. Geeignet für Untergründe mit geringfügiger Verformungs- und Rissneigung sowie Mischuntergründe, auch als Fliesenwechselgrund für wiederaufnehmbare Beläge einsetzbar.

### Technische Daten:

Farbe:	grau-weiß
Dicke:	ca. 1,0 mm
Gewicht:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Lieferform:	1 m breit, 50 m lang
max. zul. Verkehrslast:	2 KN/m <sup>2</sup> in Gebäuden zu Wohnzwecken, hohe dynamische Belastungen sind auszuschließen
Lagerung:	kühl und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen, 24 Monate

### Untergrund:

Geeignet sind alle ebenen, bauüblichen, tragfähigen Flächen, die mit Fliesen und Platten belegbar sind (jeweils ZDB-Merkblatt beachten). Saugende und leicht sandende Untergründe mit ASO-Unigrund grundieren.

### Verarbeitung:

Auf den tragfähigen Untergrund wird mit einer mind. 4 mm Zahnung der Fließbettkleber MONOFLEX-FB aufgezogen und die Folie wird mit der grauen Seite nach unten auf den Boden geklebt.

Die SSB-Entkopplungsfolie wird dann nur noch mit einer Glättkelle sorgfältig und fest in das Kleberbett eingedrückt.

Es ist auf eine vollflächige Bettung und Vernetzung des Vlies zu achten.

Konstruktive Trenn- und Randanschlussfugen sind in den Belag zu übernehmen.

Nach Erhärtung des Klebers werden die Fliesen entsprechend DIN 18157 in gewohnter Art und Weise unter Verwendung einer geeigneten Zahnung mit MONOFLEX-FB oder LIGHTFLEX weitergehend hohlraumfrei auf der SSB-Entkopplungsfolie verlegt.

### Hinweise:

- Das Verlegegut muss eine Mindestfläche von 100 cm<sup>2</sup> und eine Mindestbruchkraft von 1500 N aufweisen.
- Bei Entkopplungsmaßnahmen handelt es sich um Sonderbauweisen. Wir empfehlen die Ausführung gesondert zu vereinbaren.
- Im Wand-/Bodenanschluss und zu aufgehenden Bauteilen vorab den selbstklebenden Randdämmstreifen RD-SK50 setzen.
- Die einschlägigen Regelwerke sind zu beachten.