


TRAGBARER INNENRÜTTLER MIT ELEKTROMOTOR DINGO

Der DINGO ist ein tragbarer elektrischer Betonrüttler mit Einphasenmotor von ENAR, mit robustem Design, dank seines Außengehäuses, das den Motorkörper umgibt.

Überträgt eine Drehbewegung auf den Exzenter einer Rüttelflasche, über eine Biegewelle, und schafft so die notwendige Vibration.

Europäisches Design und Fertigung, Qualität und Leistung

Die Fertigung aus qualitativ hochwertigen Materialien gewährleistet höchste Beständigkeit. Der DINGO verfügt über einen überdimensionierten Motor mit doppelter Isolierung, um die Funktion der Maschine unter allen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.



+ Robust und widerstandsfähig

Schlagbeständigkeit.

Der DINGO von ENAR verfügt über schlaggeschützte Griffe, darüber hinaus besteht sein Motorgehäuse aus hochfesten, schlagresistenten Materialien.



+ Sicherheit in allen Situationen.

Der DINGO-Motor verfügt über eine doppelte Isolierung und ist überdimensioniert, um die Funktion der Maschine unter allen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.



+ Handlichkeit

Bei jeder Art von Arbeitssituation.

Dank der 3 Griffe, die am Gehäuse des DINGO verteilt angebracht sind, kann der Rüttler mit langen und kurzen Biegewellen in unterschiedlichsten Positionen geführt werden.



+ Einfacher Betrieb.

Der Schalter des DINGO befindet sich hinten an der Maschine, und ist dadurch vor Schlägen geschützt. Der Schalter ist wasserdicht und widerstandsfähig, dank des integrierten Überzugs.



TECHNISCHE ANGABEN

MODELL	GEWICHT (kg)	SPANNUNG (V)	FREQUENZ (Hz)	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (LängexBreitexHöhe)
DINGO 230V	5.8	230 1~	50-60	2,300 W	354x244x229
DINGO 115V	5.8	115 1~	50-60	2,300 W	354x244x229



- » Hochfestes und spritzgeschütztes.
- » Gehäuse(IP44). Überdimensionierter Motor mit doppelter Isolierung
- » Mit Trageriemen.

RÜTTELFLASCHEN AX

MODELL	DURCH-MESSER (mm)	LÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DREHZAHL (U/min)	ARBEITSLEISTUNG m ³ /h
AX 25	25	285	0.8	14,000	10
AX 32	32	366	1.7	13,750	14
AX 40	40	335	2.2	13,500	17
AX 48	48	335	3.2	12,500	28
AX 58	58	344	4.5	12,000	35



- » Überdimensionierter Exzenter
- » 4 ölgeschmierte Lager.
- » Leicht austauschbar.

FLEXIBLE BIEGEWELLEN

MODELL	LÄNGE (m)	GEWICHT (kg)
TDX 0.6 - TDXE 0.6	0.6	2.6
TDX 1 - TDXE 1	1	3
TDX 1.5 - TDXE 1.5	1.5	3.5
TDX 2 - TDXE 2	2	4
TDX 3 - TDXE 3	3	5
TDX 4 - TDXE 4	4	6
TDX 5 - TDXE 5	5	7
TDX 6 - TDXE 6	6	8



- » Reinforced TAX/TDX transmissions.
- » TDXE nur für Rüttelflasche AX 25 und AX 32
- » Vulkanisiert am Ende der Rüttelflasche, Schlauchschutz im Bereich des größten Verschleißes.

