

FICHE TECHNIQUE

Groupe basse pression EOLE T5 + HV460 | ref.30955



Puissante, mise en oeuvre rapide, maniable, facile d'utilisation, la turbine EOLE T5 est idéale pour tous travaux de peinture et de décoration.

APPLICATIONS

Permet un grand nombre d'applications produits (laques, vernis, primaires, en phase aqueuse ou en phase solvantée...).

TURBINE

Étages	5
Pression	0,67 bar
Débit d'air réglable	oui
Puissance	1700 W
Alimentation	230 V / 16 A / 50 et 60 Hz
Longueur flexible	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	37 x 35 x 86 cm
Poids	19 kg
Niveau sonore	89 Lwa

PISTOLET

Réglage débit produit	oui
Réglage largeur de jet	oui
Réglage pression d'air	oui
Capacité godet	1 L
Dimensions (L x l x h)	18 x 11 x 29 cm
Poids	0,83 kg

Livré avec

- 1 turbine
- 1 pistolet équipé d'une buse Ø 1,8 mm
- 1 tuyau de 7,5 m équipé de raccords rapides à billes
- 1 viscosimètre
- 1 brosse de nettoyage
- 1 broche déboucheuse
- 1 clé multi-services