

# LANZAROTE II

## 2000W 230V



TIPO / TYPE



EQUIPAMIENTO / FEATURES



DOTACIÓN / INCLUDED

EMBALAJE / PACKAGING

RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



MODELO / MODEL

LANZAROTE II

Regulación - Voltaje - Frecuencia / Regulation - Voltage - Frequency  
Distorsión Voltaje - Harmónicos (THD) / Voltage - Harmonics (THD) Distortion

Inverter - 230V - 50Hz  
1% - 2.5%

Protección por sobrecarga / Overload protection

Si, con desconexión automática de salida 230V  
Yes, with auto shut off 230V output

AC 230V Máxima-Nominal / Maximum-Rated

2000W - 1600W

Modelo motor/ Engine model

GENERGY SGE35

Cilindrada / Displacement

80cc

Tipo de motor / Engine type

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire  
Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

Nivel de presión acústica media a 7Mts LpA (Ralenti - ECO)

59dB (A)

Acoustic pressure level average at 7Mts LpA (Idle - ECO)

Nivel de potencia acústica garantizada LwA acorde 2000/14/EC enmienda 2005/88/EC

92dB (A)

Guaranteed sound power level LwA pursuant to 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Tipo de arranque / Startup type

Manual / Recoil

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

3.6L

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga

(0.4l/h 9h) (0.64l/h - 5.6h) (0.83l/h - 4.3h)

Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% loads

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

0.40L SAE10W30 SAE10W40

Kit de transporte / Transportation kit

No

Dimensiones L x A x Alto (cm) / Dimensions L x W x H (cm)

48 x 29 x 42

Peso (Kg) / Weight (Kg)

20.9

Referencia / Reference

2013032