



- **Werkzeugloses Trennen\***  
in drei Komponenten,  
platzsparende Aufbewahrung/  
Transport

#### Universalmotor

durchzugsstark, robust,  
hohes Drehmoment

#### Schutzgitter\*

Auflage für  
problemloses Einfüllen

#### Sicherheitsschalter

Abschalten bei Öffnen des  
Schutzgitters – Schutz des  
Bedieners

#### Zugstange

Integriertes Transportgestell  
mit Zugstange – mobiler Einsatz  
des Mischkübels

#### Transporträder

für mobilen Einsatz

\* nicht bei allen Modellen

## MERKMALE DER MISCHSTATIONEN

Unsere mobilen Mischstationen bestehen durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht bei hoher Durchzugskraft. Der Antriebsmotor kann schnell und einfach demontiert werden. Dadurch lassen sich die Einheiten platzsparend transportieren.

## Mischstation Automix 1801



50 kg

## Mischstation Automix 90



80 kg

### Die mobile Station bis 50 kg

#### ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

#### MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

### Die mobile Station bis 80 kg

#### ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

#### MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Platzsparende Aufbewahrung
- Sicherheitsschalter – Abschalten bei Öffnen des Schutzgitters, Schutz des Bedieners
- Nachmischfunktion – Speziialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

TECHNISCHE DATEN	AUTOMIX 1801
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	50 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	26,5 kg
Bestellnummer	07614000

Lieferumfang im Karton inkl. Rührpaddel und Mischkübel 65 l

Zubehör Mischkübel 65 l 32341000

TECHNISCHE DATEN	AUTOMIX 90
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	50 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Behältergröße	90 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	35,0 kg
Bestellnummer	07617000

Lieferumfang im Karton inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 90 l

Zubehör Mischkübel 90 l 32342000

