



- **Werkzeugloses Trennen***
in drei Komponenten,
platzsparende Aufbewahrung/
Transport

Universalmotor

durchzugsstark, robust,
hohes Drehmoment

Schutzgitter*

Auflage für
problemloses Einfüllen

Sicherheitsschalter

Abschalten bei Öffnen des
Schutzgitters – Schutz des
Bedieners

Zugstange

Integriertes Transportgestell
mit Zugstange – mobiler Einsatz
des Mischkübels

Transporträder

für mobilen Einsatz

* nicht bei allen Modellen

MERKMALE DER MISCHSTATIONEN

Unsere mobilen Mischstationen bestehen durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht bei hoher Durchzugskraft. Der Antriebsmotor kann schnell und einfach demontiert werden. Dadurch lassen sich die Einheiten platzsparend transportieren.

Mischstation Automix 1801



50 kg

Mischstation Automix 90



80 kg

Die mobile Station bis 50 kg

ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

Die mobile Station bis 80 kg

ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Platzsparende Aufbewahrung
- Sicherheitsschalter – Abschalten bei Öffnen des Schutzgitters, Schutz des Bedieners
- Nachmischfunktion – Speziialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher

TECHNISCHE DATEN	AUTOMIX 1801
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	115 min ⁻¹
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	26,5 kg
Bestellnummer	07614000

Lieferumfang im Karton inkl. Rührpaddel und Mischkübel 65 l

Zubehör Mischkübel 65 l 32341000

TECHNISCHE DATEN	AUTOMIX 90
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	115 min ⁻¹
Behältergröße	90 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	35,0 kg
Bestellnummer	07617000

Lieferumfang im Karton inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 90 l

Zubehör Mischkübel 90 l 32342000

