

**Patentiertes System**  
**Innovative Antriebslösung:**  
**ein Motor – zwei gegenläufig**  
**arbeitende Mischwerkzeuge**

**NEU**

**Mischstationen**  
**TwinMix 1800/TwinMix 1800 T**

**Die mobilen Stationen für gründliche Durchmischung**



**Timer für TwinMix 1800 T**  
**zur Einstellung der geforderten**  
**Mischzeit (Zubehör)**

**50 kg**

TECHNISCHE DATEN	TWINMIX 1800/1800 T
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl Rührquirl	250/450 min <sup>-1</sup>
Nenndrehzahl Rührpaddel	20/36 min <sup>-1</sup>
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 14/Spezial
Gewicht	70,0 kg
Bestellnummer	07621000/07623000
Lieferumfang	auf Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen

**ANWENDUNG:**

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität
- Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putzen, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen
- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger

**MERKMALE:**

- Rührpaddel mit Abstreifer und schnell laufender Innenquirl – perfekte Ergebnisse, verhindern Materialablagerungen am Kübelrand
- Zwei elektronische Drehzahlstufen – Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter – Abschalten bei Öffnen der Haube, Schutz des Bedieners
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern – mobiler Einsatz der Station auf Baustellen, auch auf unwegsamem Gelände
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten – staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe
- Kippwagen (Zubehör) speziell entwickelt zum sauberen und gezielten Ausgießen von selbstverlaufenden Nivellier- und Spachtelmassen
- Transportwagen (Lieferumfang) getrennt von Station einsetzbar – flexibel und mobil am Einsatzort

**ZUBEHÖR**



Transportwagen mit 2 großen Rädern  
 Bestellnummer: 09Z11000



Kippwagen mit 4 Rädern (2 lenkbar)  
 Bestellnummer: 09Z12000

Timer für TwinMix 1800 T  
 Bestellnummer: 32352000

Mischkübel 65 l  
 Bestellnummer: 32341000



TwinMix 1800 T voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal 2017

## Schnelles, unterbrechungsfreies Arbeiten bei Einsatz mehrerer Mischwagen, z.B. für Ausgleichspachtel

- ↳ spart Zeit und Kosten
- ↳ reduziert die Gefahr, dass Material bei Nass-in-Nass-Verfahren zu schnell abbindet

etwa 50 %  
Zeitersparnis

10:15



10:20



### VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN – BESTE MISCHERGEBNISSE



Mauermörtel



Dünnbettmörtel



Putze



Fließestrich



Fliesenkleber



Zweikomponenten-Materialien



Dämmplattenkleber



Estrich



Spackelmasse

### Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

- ↳ Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

